

....., dnia

Oświadczenie Kierownika Budowy

Ja niżej podpisany/a, pełniący/a funkcję Kierownika budowy inwestycji określonej poniżej, oświadczam, że wszystkie przegrody budowlane (w tym stolarka okienna i drzwiowa) w nowo budowanym budynku zlokalizowanym pod adresem (adres inwestycji¹) **spełniają/nie spełniają** ² na dzień zakończenia przedsięwzięcia wymagania dla przegród określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku).

Wartości współczynników przenikania ciepła U_c max dla przegród zewnętrznych, okien i drzwi zewnętrznych dla $t_i \geq 16^\circ\text{C}$ obowiązujące od dnia 31 grudnia 2020 r. określone w ww. rozporządzeniu:

- ściany zewnętrzne powyżej terenu – 0,20 [W/(m² ·K)];
- ściany zewnętrzne poniżej terenu – 0,20 [W/(m² ·K)];
- dachy/stropodachy – 0,15 [W/(m² ·K)];
- stropy pod poddaszem nieogrzewanym – 0,15 [W/(m² ·K)];
- stropy nad piwnicą nieogrzewaną – 0,25 [W/(m² ·K)];
- podłogi na gruncie – 0,30 [W/(m² ·K)];
- ściany wewnętrzne oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego – 0,30 [W/(m² ·K)];
- okna/drzwi balkonowe – 0,90 [W/(m² ·K)]; ³
- okna połaciowe – 1,10 [W/(m² ·K)];
- drzwi zewnętrzne – 1,30 [W/(m² ·K)];
- drzwi/bramy w garażach ogrzewanych – 1,30 [W/(m² ·K)].

W przypadku temperatury $t_i < 16^\circ\text{C}$ w ogrzewanych pomieszczeniach wymagania dla przegród są określone w ww. rozporządzeniu.

.....

Podpis i pieczętka Kierownika Budowy

¹) w przypadku braku nadania numeru dla budynku, należy wskazać numer działki

²) niewłaściwe skreślić

³) dla okien o powierzchni do 0,5 m² ze względu na trudności w spełnieniu parametru współczynnika przenikania ciepła na poziomie 0,9 W/m²*K, dopuszcza się zastosowanie innych okien o gorszych parametrach przenikania ciepła